

OHUTUS

REDELI KASUTAMISEL

Enne kõrguses töötamist mõtle, kas redeli asemel oleks võimalik kasutada ohutumaid vahendeid, sest redel on mõeldud eelkõige üles ja alla liikumiseks.

Tööd tehakse redelil vaid erandjuhtudel.

Üldjuhul ei tohi redelil töötada kõrgemal kui 5 meetrit aluspinnast.

Ohutuse tagamiseks peab redel olema töökorras.

Redeli kasutamisel tuleb lähtuda juhistest, mille valmistaja on redelile kinnitanud. Need peavad olema selgelt loetavad. Kõik redeli elemendid peavad olema heas seisukorras ja kinnitatud. **Muljutud või mõranenud postide ja astmetega redeli kasutamine on keelatud.**



Redeli astmed peavad olema **horisontaalasendis**, ükski aste ei tohi olla vahelt puudu.

Redel peab olema paigaldatud nii, et see kasutamise ajal kindlalt seisab

- Redel tuleb töötamise ajaks paigutada **kindlalt tugevale, sobiva suurusega liikumatule alusele.**
- Toetuspind, olgu see siis pinnas või põrand, **peab olema stabiilne** ega tohi põhjustada redeli libisemist.
- Kui toetuspind on libe (märg, õline, jäine, liivane, prahine, rasvane vms), tuleb see enne redeli püstitamist puhastada.
- **Iga redeli post tuleb toetada** kindlalt ja ühtmoodi.

Sõltuvalt toetuspinnast tuleb valida redeliotsa materjal ja kuju.



TÖÖINSPEKTSIOON

TÖÖELU
www.tööelu.ee



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti
tuleviku heaks